



Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Gemünden a. Main

Trinkwasser-Analysewerte für die Stadt Gemünden und Stadtteile 2020

Ortsteil	Härtegrad in °dH	Calciumcarbonat in mmol/l	Härtebereich nach Wasch- u. Reinigungs- mittelgesetz	Nitrat in mg/l	pH-Wert	Calcium- gehalt in mg/l
				Grenzwert 50 mg/l		Soll zw. 6,5 u. 9,5
Gemünden a.	7,3	1,32	weich	10,2	8,08	34,8
Adelsberg	7,3	1,30	weich	10,2	8,12	34,5
Aschenroth	16,8	3,01	hart	37,9	7,68	79,6
Harrbach	7,2	1,29	weich	10,2	8,27	34,3
Hofstetten	7,2	1,29	weich	10,2	8,19	34,3
Kleinwernfeld	7,3	1,32	weich	10,2	8,29	34,7
Langenprozelten	7,3	1,31	weich	10,2	8,10	34,7
Massenbuch	7,6	1,36	weich	10,2	8,43	36,8
Neutzenbrunn	16,8	3,00	hart	37,9	7,85	79,0
Reichenbuch	17,0	3,03	hart	37,9	7,66	79,9
Schaippach	7,4	1,32	weich	10,2	8,08	35,2
Seifriedsburg	17,2	3,08	hart	37,9	7,39	79,0
Wernfeld	7,4	1,32	weich	10,2	8,15	35,1

Stand: März 2020

Beurteilung:

- 1) Das abgegebene Trinkwasser des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden, wird permanent vom Institut Dr. Nuss, Bad Kissingen, und den Mitarbeitern des Wasserwerks überwacht und gesichert.
- 2) Das vom Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden verteilte Trinkwasser erfüllt hinsichtlich der mikrobiologischen und chemischen Beschaffenheit die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 2001 in der Fassung v. 10.03.2016.
- 3) Im Versorgungsbereich des Kommunalunternehmens Stadtwerke Gemünden sind für die Hausinstallation alle Werkstoffe und sonstige Materialien, die das DVGW-Prüfzeichen tragen, geeignet und gesundheitlich unbedenklich.
- 4) Das Trinkwasser wird nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) in 3 Härtebereiche (dH = deutsche Härte) eingeteilt.
 - a) Härtebereich weich: unter 8,4° dH / weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
 - b) Härtebereich mittel: 8,4° dH – 14° dH / 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter
 - c) Härtebereich hart: über 14° dH / mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je LiterDie Dosierung von Waschmitteln wird nach dem Härtebereich „mittel“ empfohlen. Lediglich bei unbefriedigendem Waschergebnis sollte die Dosis etwas erhöht werden.
- 5) Das Wasser ist klar, farblos und hat einen neutralen Geschmack.
Vor der Entnahme sollte das in der Leitung stehende Wasser einen Moment ablaufen.
- 6) Die Werte für Uran liegen unter dem Grenzwert (0,010mg/l) der TrinkwV 2001 in der Fassung v.10.03.2016

Kommunalunternehmen
Stadtwerke Gemünden a. M.
Schulstraße 5
97737 Gemünden a. Main

Besuchszeiten
Mo – Fr:
8.00 - 12.00 Uhr

Telefon
(09351) 9734 – 0
Telefax
(09351) 9734 – 23

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken IBAN:
DE61 7905 0000 0380 0141 00
BIC: BYLADEM1SWU

HypoVereinsbank: IBAN:
DE31 7902 0076 0001 4889 45
BIC: HYVEDEM455

Vorstand:
Roland Brönnner
Amtsgericht Würzburg:
HRA 5781